




Make It Happen

Mini kompresor samochodowy
HOTO Air Pump PRO
Instrukcja obsługi



(@hoto_official)

OSTRZEŻENIE

Przez rozpoczęciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi i zastosować do wszystkich jej zapisów.

1.Ten produkt generuje hałas powyżej 80 dB(A) (odległość 1 m od produktu) podczas pracy.


2.Podczas dłuższej pracy produkt może się nagrzewać i generować wysoką temperaturę.

3.Jeżeli temperatura produktu będzie zbyt wysoka, należy pozostawić produkt do ostygnięcia przed ponownym użyciem.

4.Produkt nie jest zabawką i nie może być używany przez dzieci.

WYGLĄD PRODUKTU

Uwaga. Ilustracje w niniejszej instrukcji mają charakter wyłącznie informacyjny. Produkt rzeczywisty może się różnić od produktu opisanego w instrukcji.



AKCESORIA

Amerykański zawór powietrza

Rurka powietrzna

Adapter dyszy francuskiej x1



Konwersyjny zawór powietrza x1




Igła do pompowania x1



Amerykańska rurka powietrzna x1


Adapter szybkozłącza x1



Kabel ładowający USB-C



Torba do przechowywania x1



ZASADY OBSŁUGI

Wskaźnik akumulatora


75% < poziom naładowania

50% < poziom naładowania < 75%

25% < poziom naładowania < 50%


poziom naładowania poniżej 25%

ładowanie konieczne



Ładowanie

Przed rozpoczęciem użytkowania należy upewnić się, że produkt jest całkowicie naładowany. Aby naładować produkt należy podłączyć kabel ładowający USB-C do ładowarki



Status ładowania

Poziom naładowania poniżej 25% 

Poziom naładowania od 25% do poniżej 50% 

Poziom naładowania od 50% do poniżej 75% 

Poziom naładowania od 75% do 99% 

Poziom naładowania 100% 

Po całkowity naładowaniu wskaźnik ładowania świeci się 20 sekund, a następnie gaśnie.

Uwaga

Zestaw nie zawiera ładowarki.

W trakcie ładowania nie należy używać produktu.

Należy pamiętać o korzystaniu z odpowiedniej certyfikowanej ładowarki o odpowiednich parametrach.

Włączanie/wyłączanie

Aby włączyć produkt, naciśnij i przytrzymaj przycisk przycisk "Power/Mode" przez 1,5 sekundy, gdy produkt jest wyłączony.


Aby wyłączyć produkt, naciśnij i przytrzymaj przycisk przycisk "Power/Mode" przez 1,5 sekundy, gdy produkt jest włączony.

Uwaga.

Jeżeli w ciągu trzech minut od momentu włączenia nie zostanie wykonana żadna czynność, produkt wyłączy się automatycznie.



Podłącz przewód powietrza pod wysokim ciśnieniem do zaworu
Amerykański zawór powietrza


typ zaworu	Port nadmuchiwania
	

Rowery górskie, rowery elektryczne, motocykle, skutery elektryczne i samochody będą wyposażone w zawory amerykańskie.

W celu napompowania należy podłączyć amerykański zawór do amerykańskiego portu zaworu przewodu powietrza pod wysokim ciśnieniem.


Aby spuścić powietrze, użyj odpowiedniego narzędzia (np. klucza sześciokątnego 4 mm), aby wcisnąć igłę do napełniania wewnątrz zaworu i wypuścić powietrze.

Szybkozłączny zawór powietrza



Rowery górskie, rowery elektryczne, motocykle, skutery elektryczne i samochody będą wyposażone w zawory amerykańskie. W celu napompowania należy podłączyć zawór amerykański do portu zaworu amerykańskiego przewodu powietrza pod wysokim ciśnieniem. Podłącz adapter szybkozłącza zaworu do zaworu amerykańskiego i naciśnij klucz w kierunku pokazanym na ilustracji, aby zablokować go w celu napompowania. Spuszczanie powietrza: Podłącz adapter zaworu szybkozłącza do zaworu amerykańskiego i naciśnij zawór szybkozłącza.

Francuska dysza



Francuskie adaptery zaworów są wymagane do pompowania rowerów szosowych i niektórych rowerów górskich. Pompowanie: Podłącz adapter francuskiego zaworu do amerykańskiego portu zaworu wysokociśnieniowej dętki, odkręć śruby francuskiego zaworu opony i podłącz francuski zawór do adaptera. Spuszczanie powietrza: Odkręć przełącznik zaworu francuskiego portu zaworu i naciśnij przełącznik zaworu.

Igła do pompowania


typ zaworu	Port nadmuchiwania
	

Igła do pompowania jest wymagana do nadmuchiwania piłek, takich jak piłki do koszykówki i piłki nożne.

Pompowanie: Włóż igłę do pompowania do otworu do pompowania piłki po dokręceniu igły i amerykańskiego zaworu.

Spuszczanie powietrza: Włóż igłę do pompowania bezpośrednio do otworu do pompowania piłki.

Konwersyjny zawór powietrza

typ zaworu	Port nadmuchiwania
	

Do nadmuchiwania przedmiotów, takich jak kółka do pływania, wymagany jest "zawór powietrza konwersji".

Uwaga

Nadmuchiwanie balonów, skórzanych piłek-zabawek, kółek do pływania i innych produktów o ciśnieniu nadmuchiwania niższym niż zakres kompresora powietrza nie może zostać automatycznie zatrzymane przez ustawienie ciśnienia. Należy używać produktu z zachowaniem środków ostrożności.

Wykrywanie ciśnienia powietrza

Gdy kompresor powietrza jest włączony, a przewód powietrza pod wysokim ciśnieniem jest podłączony do obiektu wykrywania ciśnienia napełniania, liczba na wyświetlaczu kompresora powietrza jest bieżącym ciśnieniem.

Kontrola ciśnienia pompowania


Aby zapewnić bezpieczeństwo, przed napompowaniem należy sprawdzić wymagane ciśnienie, czytając instrukcję produktu, który ma zostać napompowany, aby uniknąć obrażeń ciała i strat materialnych spowodowanych wybuchem spowodowanym nadmiernym napompowaniem.

Opony



Zalecane ciśnienie powietrza w oponach samochodów, rowerów, skuterów elektrycznych i motocykli jest zwykle oznaczone na ścianie bocznej opony. Zalecane ciśnienie powietrza w oponach samochodowych jest zwykle oznaczone w pobliżu wewnętrznej ściany drzwi po stronie kierowcy. Poziom ciśnienia powietrza jest powiązany z masą ładunku. Bardziej szczegółowe zalecenia dotyczące ciśnienia powietrza można znaleźć w instrukcji obsługi samochodu.

Piłki



Ciśnienie pompowania piłek takich jak piłki nożne, piłki do koszykówki i piłki do siatkówki jest zwykle oznaczone wokół otworu do pompowania.

Zalecany wskaźnik ciśnienia nadmuchiwanie popularnych produktów

Rodzaj produktu	Rodzaje opon	Zalecane ciśnienie
Rowery	12-, 14- i 16-calowe opony rowerowe opony	30-50psi
	Opony rowerowe 20-calowe, 22-calowe i 24-calowe opony 26-calowe, 27,5-calowe i 29-calowe opony do rowerów górskich	40-50psi
	Opony do rowerów szosowych clincher 700c	45-65psi
		100-130psi
Motocykle	Opony motocyklowe i do motocykli elektrycznych	1.8-3.0bar
Samochody	Opony samochodowe	2.2-2.8bar
Piłki	Piłka do koszykówki	7-9psi
	Piłka do piłki nożnej	8-16psi
	Piłka do siatkówki	4-5psi
	Piłka do rugby	12-14psi

Przypomnienie: Zalecany zakres ciśnienia pompowania służy wyłącznie jako odniesienie. Należy zapoznać się z wymaganiami instrukcji produktu, który ma zostać napompowany.

Wstępnie ustawione ciśnienie powietrza w oponach

Przełączanie trybów

Naciśnij przycisk "Power/Mode" (Zasilanie/Tryb), aby przełączać następujące pięć trybów nadmuchiwania:



Tryb dowolny (bez podświetlenia trybu): 35psi domyślnie
Zakres regulacji: 3-120psi



Tryb samochodowy: domyślnie 2,5 bara
Zakres regulacji: 1,8-3,5bar



Podświetlenie trybu rowerowego: 45 psi domyślnie
Zakres regulacji: 30-65psi




Podświetlenie trybu motocykla: domyślnie 2,4 bara
Zakres regulacji: 1,8-3,0bar



Tryb piłki: 8 psi domyślnie
Zakres regulacji: 4-16 psi

Precyzyjna regulacja ustawień wstępnych



Po wybraniu trybu należy obrócić "pokrętko sterowania" w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do "+" i w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do "-", aby wyregulować zadaną wartość ciśnienia. Podczas ustawiania wstępnie ustawionej wartości ciśnienia migająca liczba wskazuje stan regulacji ciśnienia docelowego. Po 5 sekundach migania, stale świecące cyfry wskazują ciśnienie w czasie rzeczywistym.




W trybie włączania zasilania naciśnij krótko przycisk, aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie.

bar
psi
kPa




Naciśnij "przycisk regulacji jednostki", aby przełączyć się między jednostkami bar/psi/kPa.

Nadmuchiwanie



Po ustawieniu trybu wstępnego należy krótko nacisnąć "pokrętko sterowania", aby rozpocząć pompowanie; Podczas pompowania, zmiana ciśnienia w czasie rzeczywistym jest wyświetlana cyfrowo.



Podczas pompowania należy krótko nacisnąć pokrętko sterowania, aby wstrzymać pompowanie. Gdy ciśnienie powietrza osiągnie ustawioną wartość, pompowanie zostanie automatycznie zatrzymane.

Odkręcanie zaworu powietrza

Temperatura zaworu powietrza i rurki po napompowaniu jest wysoka, dlatego należy uważać, aby się nie oparzyć. Podczas demontażu nastąpi niewielki upływ powietrza. Zdejmij zawór szybko, aby zminimalizować ilość wylatującego powietrza.

Przypomnienie: Wszystkie zdjęcia produktów, części i interfejsów użytkownika w niniejszej instrukcji służą wyłącznie celom ilustracyjnym. Ze względu na aktualizację i uaktualnienie produktu, mogą wystąpić pewne różnice między rzeczywistym produktem a schematem. Produkty mogą ulec zmianie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Ten produkt nie jest zabawką i zabrania się używania go przez dzieci. Minimalny zalecany wiek użytkownika to 16 lat. Podczas nadmuchiwania należy trzymać dzieci w bezpiecznej odległości produktu.
2. Wbudowany akumulator litowy produktu nie może być demontowany. Nie wolno wrzucać produktu do ognia ani wyrzucać go do śmieci. Przegrzanie i uderzenie akumulatora litowego oraz uszkodzenie go przez wodę może spowodować pożar, samozapłon i wybuch. Nie należy umieszczać produktu na dłuższy czas w gorących miejscach, takich jak pojazdy,
3. Nie przechowuj produktu w temperaturze poniżej -10°C lub powyżej 45°C , ponieważ zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura może mieć wpływ na żywotność akumulatora.
5. Należy natychmiast wyłączyć urządzenie, jeśli wydaje dziwne dźwięki lub przegrzewa się podczas pracy.
6. Przed ustawieniem wartości ciśnienia należy upewnić się, że wybrano prawidłową jednostkę miary. W przeciwnym razie może to prowadzić do wypadków, takich jak przebicie opony.
7. Zwykła konwersja jednostek: 1 bar $\sim$ 14,5 psi, 1 bar = 100 kPa, 1 psi = 6,89 kPa. Nie oddalaj się podczas pompowania. Należy obserwować proces pompowania, aby zapobiec zbyt wysokiemu ciśnieniu w przypadku braku ustawionej wartości ciśnienia.
8. Z produktu należy korzystać w suchym i czystym otoczeniu, ponieważ błoto i kurz mogą doprowadzić do uszkodzenia produktu. Produkt nie jest wodoodporny, dlatego nie należy go płukać.
9. Do ładowania produktu należy używać ładowarki o mocy odpowiadającej mocy ładowania tego produktu oraz zgodnego kabla do ładowania. Awaria spowodowana ładowaniem niezgodnym z powyższymi wymaganiami nie jest objęta gwarancją.
10. Po dłuższej pracy kompresora temperatura połączenia między przewodem powietrza a korpusem wzrasta. Nie należy go dotykać, aby uniknąć poparzenia.

Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania elektronarzędzi
-Ostrzeżenie: Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Niezastosowanie się do ostrzeżeń i instrukcji może spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar i/lub poważne obrażenia ciała.

Należy zachować wszystkie ostrzeżenia i instrukcje do wykorzystania w przyszłości.

-Określenie "elektronarzędzie" w ostrzeżeniach odnosi się do elektronarzędzi zasilanych sieciowo (przewodowych) lub akumulatorowo (bezprowadowych).

Bezpieczeństwo miejsca pracy

- Utrzymuj obszar roboczy w czystości i dobrze oświetlony. Zagrazone lub ciemne miejsca sprzyjają wypadkom.
 - Nie używaj elektronarzędzi w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą spowodować zapłon pyłu lub oparów.
 - Podczas pracy z elektronarzędziem należy trzymać dzieci i osoby postronne z dala.
- Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazdka. Nigdy nie modyfikuj wtyczki w żaden sposób. Nie używaj żadnych przejściówek z uziemionymi elektronarzędziami. Niezmodyfikowane wtyczki i dopasowane gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
- Unikać kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, i lodówki. Istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem, jeśli ciało jest uziemione.
- Nie wystawiać elektronarzędzi na działanie deszczu lub wilgoci. Woda przedostająca się do wody do elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Nigdy nie używaj przewodu do przenoszenia, ciągnięcia lub odłączania elektronarzędzia. Przewód należy trzymać z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub splątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Podczas korzystania z elektronarzędzia na zewnątrz należy używać przedłużacza przystosowanego do użytku na zewnątrz. Użycie przewodu przeznaczonego do użytku na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Jeśli korzystanie z elektronarzędzia w wilgotnym miejscu jest nieuniknione, należy użyć wyłącznika różnicowoprądowego (RCD). Użycie wyłącznika różnicowoprądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Bezpieczeństwo osobiste

- Zachowaj czujność, uważaj na to, co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem podczas obsługi elektronarzędzia. Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas obsługi elektronarzędzia może skutkować poważnymi obrażeniami ciała.
- Używaj środków ochrony osobistej. Należy zawsze nosić okulary ochronne. Sprzęt ochronny, taki jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie ochronne, kask czapka lub środki ochrony słuchu stosowane w odpowiednich warunkach ograniczą obrażenia ciała.
- Zapobieganie przypadkowemu uruchomieniu. Przed podłączeniem do źródła zasilania i/lub akumulatora przed podłączeniem do źródła zasilania i/lub akumulatora, podniesieniem lub podnoszeniem lub przenoszeniem narzędzia. Przenoszenie elektronarzędzi z palcem na wyłączniku lub przenoszenie elektronarzędzi z palcem na wyłączniku lub włączanie elektronarzędzi z włączonym wyłącznikiem może prowadzić do wypadków.
- Przed włączeniem elektronarzędzia należy wyjąć klucz nastawczy lub klucz płaski. Klucz lub klucz pozostawiony na obracającej się części elektronarzędzia może spowodować obrażenia ciała.
- Przez cały czas należy utrzymywać prawidłową postawę i równowagę. Umożliwia to lepszą kontrolę nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
- Ubieraj się odpowiednio. Nie nosić luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy i odzież należy trzymać z dala od ruchomych części. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części.
- Jeśli w zestawie znajdują się urządzenia służące do odsysania i zbierania pyłu, należy upewnić się, że są one podłączone i prawidłowo używane. Korzystanie z odsysania pyłu może zmniejszyć zagrożenia związane z pyłem.

Użytkowanie i konserwacja elektronarzędzia

- Nie używaj elektronarzędzia na siłę. Należy używać elektronarzędzia odpowiedniego do zastosowania. Właściwe elektronarzędzie wykona pracę lepiej i bezpieczniej w tempie i bezpieczniej w tempie, do którego zostało zaprojektowane.
- Nie używaj elektronarzędzia, jeśli przełącznik nie włącza i nie wyłącza go. Każde elektronarzędzie, którego nie można kontrolować za pomocą przełącznika, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.

Odłącz wtyczkę od źródła zasilania i/lub wyjmij akumulator, jeśli jest odłączany. akumulator, jeśli jest odłączany, przed wykonaniem jakichkolwiek regulacji, wymiany akcesoriów lub przechowywania elektronarzędzia. Takie środki zapobiegawcze zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia elektronarzędzia.

-Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób, które nie potrafią prawidłowo korzystać z elektronarzędzi.

- Należy konserwować elektronarzędzia i akcesoria. Należy zwracać uwagę na ruchome części pod kątem uszkodzeń. Jeśli elektronarzędzie jest uszkodzone, należy je naprawić przed użyciem.

Użytkowanie i konserwacja narzędzia zasilanego akumulatorem

-Akumulator należy ładować wyłącznie za pomocą ładowarki określonej przez producenta. Ładowarka odpowiednia dla jednego typu akumulatora może stwarzać ryzyko pożaru, gdy jest używana z innym akumulatorem.

-Elektronarzędzi należy używać wyłącznie ze specjalnie do tego przeznaczonymi akumulatorami. Używanie jakichkolwiek innych akumulatorów może stwarzać ryzyko obrażeń i pożaru.

-Gdy akumulator nie jest używany, należy trzymać go z dala od innych metalowych przedmiotów, takich jak spinacze do papieru, monety, klucze, gwoździe, śruby lub inne małe metalowe przedmioty, które mogą spowodować połączenie między zaciskami. Zwarcie biegunów akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.

-Gdy akumulator jest używany lub przechowywany w niewłaściwych warunkach może dojść do wycieku niebezpiecznej substancji. Należy unikać kontaktu substancji ze skórą oraz oczami. W przypadku kontaktu z substancją należy ją natychmiast zmyć dużą ilością wody, a w przypadku dostania się jej do oczu, należy jak najszybciej zwrócić się o pomoc medyczną!

-Nie używaj uszkodzonego lub zmodyfikowanego akumulatora lub narzędzia. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą zachowywać się w nieprzewidywalny sposób, powodując pożar, wybuch lub ryzyko obrażeń.

- Nie należy narażać akumulatora lub narzędzia na działanie ognia lub nadmiernej temperatury. Wystawienie na działanie ognia lub temperatury powyżej 130°C (265° F) może spowodować wybuch.

-Należy przestrzegać wszystkich instrukcji ładowania i nie ładować akumulatora lub narzędzia poza zakresem temperatur określonym w instrukcji. Nieprawidłowe ładowanie lub ładowanie w temperaturach wykraczających poza podany zakres może spowodować uszkodzenie akumulatora i zwiększyć ryzyko pożaru.

Serwis

- Elektronarzędzie powinno być serwisowane przez wykwalifikowanego serwisanta przy użyciu wyłącznie identycznych części zamiennych. Zapewni to zachowanie bezpieczeństwa elektronarzędzia.
- Nigdy nie serwisuj uszkodzonych akumulatorów. Akumulatory powinny być serwisowane wyłącznie przez producenta lub autoryzowany serwis.

Bezpieczeństwo akumulatora

- Należy używać wyłącznie akumulatorów zatwierdzonych przez producenta. Wymiana na akumulator niewłaściwego typu może spowodować awarię zabezpieczeń, wybuch lub pożar.
- Nie należy umieszczać akumulatora w środowisku o bardzo wysokiej temperaturze, takim jak bezpośrednie światło słoneczne, ogień, kuchenka mikrofalowa lub piekarnik. W przeciwnym razie może dojść do wybuchu lub wycieku łatwopalnych cieczy lub gazów.
- Nie demontować, nie uderzać, nie ścisnąć ani nie przecinać akumulatora, ponieważ może to spowodować wybuch.
- Nie należy narażać akumulatora na działanie bardzo niskiego ciśnienia powietrza. W przeciwnym razie może dojść do wybuchu lub wycieku łatwopalnych cieczy lub gazów.
- Natychmiast zaprzestać korzystania z akumulatora, jeśli wystąpi jakikolwiek obrzęk.
- Nie połykać akumulatora, aby uniknąć oparzeń chemicznych.
- Jeśli uważasz, że akumulator mógł zostać połknięty lub umieszczony gdziekolwiek wewnątrz ciała, należy natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną.
- Jeśli komora akumulatora nie jest bezpiecznie zamknięta, należy zaprzestać używania kompresora.
- Nowe i zużyte akumulatory należy przechowywać z dala od dzieci.
- Nie wyrzucać akumulatorów jako odpadów domowych. Należy je utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem: Mała siła nadmuchiwania.

Rozwiązanie:

1. Upewnij się, że moc akumulatora urządzenia jest wystarczająca.
2. Sprawdź szczelność rurki powietrznej.
3. Sprawdź, czy wszystkie elementy są dobrze dokręcone.
4. Sprawdź, czy z nadmuchiwanego produktu nie ulatuje powietrze.

Problem: Nie można włączyć urządzenia.

Rozwiązanie: Upewnij się, że urządzenie jest naładowane i w razie potrzeby naładuj je.

Problem: Brak możliwości pompowania, gdy urządzenie jest włączone.

Rozwiązanie:

1. Sprawdź, czy moc akumulatora urządzenia jest wystarczająca.
2. Sprawdź, czy bieżące ciśnienie w oponach nie jest wyższe niż ustawione ciśnienie.

Problem: Brak możliwości regulacji ciśnienia w górę lub w dół.

Rozwiązanie:

1. Sprawdź, czy wybrałeś prawidłowy tryb.
2. Włącz tryb dowolny bez włączonych ikon, aby wyregulować wstępnie ustawioną wartość w zakresie 3-120 psi.

Problem: Normalne napompowanie, ale wyświetlane zerowe ciśnienie.

Rozwiązanie: Niskociśnieniowe produkty nadmuchiwane, takie jak balony, nie są objęte zakresem pomiarowym urządzenia.

Problem: Automatyczne uruchamianie się kompresora po wkręceniu zaworu.

Rozwiązanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć kompresor ponownie.

Problem: Wyciek powietrza podczas podłączania przewodu powietrznego.

Rozwiązanie: Dokręć rurkę powietrzną.

Problem: Wyświetlana jest nieprawidłowa jednostka.

Rozwiązanie: Sprawdź, czy przycisk wyboru jednostki jest prawidłowo ustawiony.

PODSTAWOWE PARAMETRY

Nazwa: HOTO Air Pump Pro

Model: QWCQB003

Rozmiar: Około 192,45 X 128,35 X55,5mm

Waga: Około 850g

Temperatura ładowania: 5°C-40°C

Temperatura pracy: -10°C-45°C

Temperatura przechowywania: -10°C-45°C

Długość przewodu powietrza: 700 mm (w tym amerykański port zaworu powietrza, z wyłączeniem gwintu)

Typ akumulatora: akumulator litowo-jonowy

Pojemność akumulatora: 2500 mAh 27 Wh (wartość znamionowa 2400 mAh 25,9 Wh)

Poziom hałasu: Około 80dB (A) (odległość Lm od produktu)

Wejście znamionowe: 5V = 3A

Napięcie znamionowe: 10,8V =

Czas ładowania: Około 3h

Ciśnienie pompowania: 0,2-8,3bar/3-120psi

Deklaracja wartości emisji hałasu zgodnie z normą EN 62841 (rozważana niepewność 3dB(A))

Poziom ciśnienia akustycznego: 79,3dB(A)

Poziom mocy akustycznej: 88,4dB(A)

Deklaracja emisji drgań zgodnie z normą EN 62841

(rozważana niepewność 1,5m/s²): 3,70m/s²

Informacje:

Deklarowana całkowita wartość drgań i deklarowana wartość emisji hałasu zostały zmierzone zgodnie ze standardową metodą testową i mogą być wykorzystywane do porównywania jednego narzędzia z innym.

Deklarowana całkowita wartość drgań i deklarowana wartość emisji hałasu mogą być również wykorzystane we wstępnej ocenie narażenia.

Ostrzeżenie:

Emisja drgań i hałasu podczas rzeczywistego użytkowania elektronarzędzia może różnić się od deklarowanych wartości w zależności od sposobu, w jaki narzędzie jest używane, a w szczególności od rodzaju obrabianego przedmiotu; oraz konieczne jest określenie środków bezpieczeństwa w celu ochrony operatora, które opierają się na oszacowaniu narażenia w rzeczywistych warunkach użytkowania (biorąc pod uwagę wszystkie części cyklu roboczego, takie jak czasy kiedy narzędzie jest wyłączone i kiedy pracuje na biegu jałowym, oprócz czasu wyzwalania).

Akumulatora nie można odłączyć.

Materiały opakowaniowe nadają się do recyklingu. Prosimy o utylizację opakowań w sposób przyjazny dla środowiska.

Informacje dotyczące zgodności z przepisami

Europa - Deklaracja zgodności UE

My, Shanghai HOTO Technology Co., Ltd., niniejszym oświadczamy, że to urządzenie jest zgodne z obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi wraz z poprawkami.

Producent: Shanghai HOTO Technology Co, Ltd.

Adres: Budynek 45, nr 50 Moganshan Road, Szanghaj, Chiny

Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugastenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.